



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФХОЛОД»

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/505001001

Почтовый адрес: ул. Заводская, д. 2, а/я 1603, г. Щелково, Московская область, 141101

Адрес места нахождения: территория Агрохим, стр. 58, г. Щелково, Московская область, 141101

E-mail: info@profholod.ru Web: www.profholod.ru Тел./факс: (495) 745-01-37

ПРАЙС ЛИСТ НА ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ (ОД) F от 09.07.2018

Цены указаны с учетом стоимости рамы из металла толщиной 2 мм

Откатная система серия F (ОДФ)

Толщина двери, мм	Высота, мм	Ширина, мм									
		1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
80	2000	146 952	152 299	154 008	155 355	156 701	158 786	160 871	221 699	223 045	229 384
	2200	148 290	153 969	155 772	157 185	158 597	160 812	163 026	224 153	225 566	231 970
	2400	151 025	157 338	159 329	160 882	162 435	164 895	167 356	229 014	230 567	237 112
	2600	152 870	159 558	161 180	162 803	164 426	167 022	169 618	231 591	233 213	239 828
	2800	154 303	161 340	163 032	164 725	166 417	169 149	171 880	234 167	235 860	242 543
	3000	155 735	163 122	164 884	166 646	168 409	171 276	174 143	236 744	238 505	245 259
100	2000	148 192	153 952	155 873	157 430	158 988	161 297	163 606	224 656	226 214	232 764
	2200	149 638	155 747	157 777	159 418	161 059	163 514	165 968	227 334	228 975	235 608
	2400	152 553	159 335	161 582	163 392	165 202	167 933	170 663	232 590	234 400	241 202
	2600	154 512	161 685	163 582	165 480	167 377	170 260	173 143	235 402	237 299	244 188
	2800	156 058	163 598	165 582	167 567	169 551	172 587	175 624	238 214	240 198	247 173
	3000	157 604	165 511	167 582	169 654	171 725	174 915	223 968	241 026	243 096	250 159
120	2000	149 432	155 605	157 737	159 506	161 275	163 808	166 341	227 613	229 382	236 143
	2200	150 985	157 524	159 783	161 652	163 520	166 216	168 911	230 516	232 384	239 245
	2400	154 082	161 332	163 836	165 903	167 970	170 970	173 971	236 165	238 232	245 291
	2600	156 154	163 813	165 984	168 156	170 327	173 498	176 669	239 213	241 384	248 548
	2800	157 813	165 857	168 133	170 409	172 685	176 026	225 231	242 260	244 536	251 803
	3000	159 472	167 900	170 281	172 662	175 042	224 418	227 929	245 308	247 687	255 060
150	2000	151 292	158 084	160 533	162 619	164 706	167 575	170 444	232 049	234 135	241 213
	2200	153 007	160 190	162 791	165 002	167 212	170 269	173 325	235 287	237 498	244 701
	2400	156 375	164 327	167 217	169 669	172 121	175 527	224 796	241 529	243 981	251 425
	2600	158 616	167 005	169 588	172 170	174 753	224 219	227 821	244 929	247 512	255 087
	2800	160 446	169 245	171 958	174 672	177 385	227 048	230 846	248 330	251 043	258 748
	3000	162 275	171 484	174 329	177 173	180 017	229 876	233 871	251 730	254 573	262 410

Возможно изготовление дверей по индивидуальным размерам заказчика.

Внимание! Замок является отдельной опцией и в стоимость двери не входит.


- **Наполнитель** — жёсткий пенополиуретан производства Dow Chemical (Германия) плотностью не менее 50 кг/м³. Коэффициент теплопроводности $k = 0,022$ Вт/м*К.
- **Покрытие** (в том числе и торцы) — оцинкованная сталь толщиной не менее 0.5 мм, окрашенная по каталогу RAL. Поверхность металла защищена плёнкой толщиной 50 мкм.
- **Замок** имеет запорный механизм и функцию аварийного открывания изнутри.
- **Герметизация дверей по периметру** — резиновый уплотнитель европейского производства. В дверях для морозильных камер используется уплотнитель с двойным профилем.



Маркировка (краткое наименование)

ОД	Откатная дверь
Н	Низкотемпературная дверь для морозильных камер
С	Среднетемпературная дверь для холодильных камер
Пр / Лев	Откат вправо / Откат влево
Fermatic	Двери на системе Fermod

Электропривод Fermod



Комплект ручек 3350 | 3530

Устанавливается на двери высотой до 3000 мм

Комплект ручек 4440

Устанавливается на двери высотой от 4000 до 4700 мм

Пример обозначения дверей: ОД 800 2000 100 Ral9003/Ral9003 80 Н Пр Fermatic

Тип двери	Ширина проёма	Высота проёма	Толщина дверного полотна	Покрытие		Высота порога	Температурный режим	Направление отката	Система
				Внутр. сторона	Внешн. сторона				
ОД	800	2000	100	RAL9003	RAL9003	80	Н	Пр	Fermatic

Дополнительные опции для ОД

Наименование		Краткое	Цена с НДС
Комплект электропривода	Электропривод с защитой от заземления и закрывания	ЭПР	358 262
	Замок с электрическим управлением	Замок с ЭЛ. УПР.	
	Блок удаленного управления	Блок УДАЛ. УПР.	
ПЭН (провод электронагревательный) постоянной мощности с металлической оплеткой, 40 Вт/м. Цена за 1 погонный метр			413
Комплект крепления рамки к сэндвич панели с проёмом		КРС ОД	4 300
Комплект крепления рамки к кирпичной стене		КРК	1 000
Покрытие нерж. сталь (одна сторона)	AISI 304 (для пищевых продуктов)	Нерж 304	2 150
Цена за 1 м ² дверного проёма	AISI 430 (для непищевых продуктов)	Нерж 430	1 150
Рама из нержавеющей стали.	AISI 304 (для пищевых продуктов)		2 800
Цена за 1 погонный метр	AISI 430 (для непищевых продуктов)		1 650
Обустройство рамы и конструкции двери под монорельс			7 500
Дополнительное покрытие алюминиевый лист "Квинтет" 1,5 мм			5 500
Замок №57 Fermod			21 103
Замок Rahrbach (Германия)		Замок Rahrbach	14 202
Кожух защитный (пыльник) RAL		Кожух	1 800
Кожух защитный (пыльник) Нерж. 430		Кожух	3 900
Кожух защитный (пыльник) Нерж. 304		Кожух	5 300
Клапан выравнивания давления		Клапан	1 360
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x400 мм			3 300
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x600 мм			4 300
Комплект метизов из нержавеющей стали 1 кв.м			350
Скрытое крепление			2 800
Скрытое крепление для рамы AISI 304			7 600
Скрытое крепление для рамы AISI 430			6 300

Пандусы

		Ширина пандуса в мм													
		1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
Высота пандуса	50	7 086	7 276	7 467	7 658	7 848	8 039	8 230	8 420	8 611	8 802	8 993	9 183	9 374	9 565
	60	7 686	7 876	8 067	8 258	8 448	8 639	8 830	9 020	9 211	9 402	9 593	9 783	9 974	10 165
	80	8 353	8 543	8 734	8 925	9 115	9 306	9 497	9 687	9 878	10 069	10 260	10 450	10 641	10 832
	100	8 978	9 168	9 359	9 550	9 740	9 931	10 122	10 312	10 503	10 694	10 885	11 075	11 266	11 457
	120	9 578	9 768	9 959	10 150	10 340	10 531	10 722	10 912	11 103	11 294	11 485	11 675	11 866	12 057
	150	10 203	10 393	10 584	10 775	10 965	11 156	11 347	11 537	11 728	11 919	12 110	12 300	12 491	12 682
	200	10 870	11 060	11 251	11 442	11 632	11 823	12 014	12 204	12 395	12 586	12 777	12 967	13 158	13 349

- **Стандартная глубина пандуса:** 1000 мм
- **Основа:** окрашенная сталь толщиной 2 мм
- **Верхняя (ходовая) часть:** рифленый металл «Квинтет»



+7 (495) 745-01-37

+7 (800) 700-01-37

www.profhod.ru

www.profpnl.ru